



ELIFEUTRE VERT

Réf : DCF40

ANTI-GRAFFITIS PUISSANT D'ORIGINE VEGETALE

AVANTAGES

- Produit répondant aux nouvelles normes environnementales. Faible odeur
- Complément de Protag, Aquatag, ATG 97
- Produit polyvalent dû à son pouvoir solvant et sa faible agressivité des supports à nettoyer

PROPRIETES

ELIFEUTRE VERT est spécialement formulé à partir de solvants d'origine végétale qui permettent l'élimination des tags et graffitis sur différents supports et plus particulièrement sur notre protecteur antitags, antigraffitis PROTAG.

L'action dissolvante de **ELIFEUTRE VERT** est progressive, ce qui permet d'effectuer un nettoyage sélectif en enlevant le tag sans abîmer le support.

Sur tout support «tagué», une intervention rapide facilite et accélère le nettoyage. L'idéal est d'intervenir avant la polymérisation du tag.

Sur support peint, un essai préalable est nécessaire afin de s'assurer que **ELIFEUTRE VERT** n'altère pas la peinture du support.

ELIFEUTRE VERT est particulièrement efficace sur les graffitis à base de feutre. En effet, le choix judicieux de ses différents composants permet de détremper rapidement l'encre des feutres.

Cependant, **ELIFEUTRE VERT** est aussi efficace sur les marquages suivants : tag, graffiti, stylo, marqueur, peinture aérosol, mais aussi sur toutes sortes de souillures : graisse, colle, traces de caoutchouc.

ELIFEUTRE VERT apporte des garanties sur la sécurité environnementale, ainsi que sur la santé des utilisateurs par rapport aux solvants traditionnels.

UTILISATION

- Permet d'enlever toute marque, toute trace, toute inscription, tous graffitis, sur tous types de surfaces et de retrouver l'état de propreté d'origine.
- S'utilise sur métaux, verre, émaux, céramique, ciment, béton, pierres, briques, bois, toutes surfaces dégradées par des graffitis faits à l'aide de peintures, encres, vernis, corps organiques etc...
- Permet le nettoyage des résines polyester insaturées.
- Faire un essai préalable sur les matériaux synthétiques fragiles.

MODE D'EMPLOI

ELIFEUTRE VERT est prêt à l'emploi.

- Sur surfaces lisses : imbiber un chiffon impérativement blanc d'**ELIFEUTRE VERT** et frotter légèrement jusqu'à disparition complète du tag.
- Sur surfaces rugueuses : étendre **ELIFEUTRE VERT** à l'aide d'une brosse à poils souples et frotter légèrement, puis effectuer un rinçage à la haute pression.
- Sur crépis et enduits grattés et en fonction des tags, pour une meilleure efficacité d'**ELIFEUTRE VERT**, pulvériser une solution de FACANET, laisser agir 15 à 20', laisser sécher, puis pulvériser **ELIFEUTRE VERT**.
- Sur PROTAG, il faut toujours utiliser en 1er lieu ELITAG LS VERT et seulement s'il reste un spectre ou une auréole, utiliser ELITAG GEL VERT ou **ELIFEUTRE VERT**.
- Rincer à la haute pression.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions