



PROTECMAT VG

REF : BPT01

HUILE DE PROTECTION VEGETALE

AVANTAGES

- Biodégradable
- Protège contre l'oxydation
- Augmente la durée de vie du matériel
- Maintient le matériel en état
- Respecte l'environnement
- Sans COV

PROPRIETES

PROTECMAT VG est formulé à base d'huile végétale de colza destinée à la protection longue durée des banches, coffrages ou pièces métalliques pendant leur stockage extérieur, entre deux utilisations.

PROTECMAT VG est aussi utilisé comme anti-adhérent d'enrobés, de ciment dans les centrales et dans les véhicules de transport.

PROTECMAT VG ne contient aucun solvant pétrolier, chloré ou aromatique.

PROTECMAT VG est rapidement biodégradable et respecte l'environnement.

PROTECMAT VG permet de protéger des pièces usinées pendant leur stockage.

PROTECMAT VG empêche l'oxydation, évitant ainsi une coûteuse opération de dérouillage avant toute nouvelle utilisation.

PROTECMAT VG possède une excellente résistance à l'eau et à l'humidité, ainsi qu'à la pollution atmosphérique, ce qui lui confère une protection longue durée pouvant atteindre :

- stockage intérieur : 18 mois
- stockage sous abri : 9 mois
- stockage extérieur : 6 mois

PROTECMAT VG peut aussi être utilisé pour la protection du matériel agricole, neuf ou ancien, devant séjourner sur parc avant la saison ou expédition.

PROTECMAT VG, de par sa formulation, peut être pulvérisé même par températures basses (0 à 5°C).

MODE D'EMPLOI

PROTECMAT VG s'utilise pur sur des surfaces nettoyées, décapées, désoxydées et sèches.

Pour obtenir une bonne protection, **PROTECMAT VG** doit être appliqué uniformément (au pulvérisateur, pinceau ou brosse) sur toutes les surfaces horizontales, verticales, corps creux, en insistant sur les angles, évidements, taraudages, etc...

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions