



TURBOMOISS DH 3 PAE

Réf : PAE09

NETTOYANT ALCALIN BACTERICIDE

AVANTAGES

- En 1 seule opération : dégraisse, désinfecte, désodorise
- Respecte l'utilisateur (sans formol), le matériel (sans chlore), l'environnement (biodégradabilité > à 90%)
- Efficacité et rapidité optimales (3 phases au lieu de 5)
- Sa mousse améliore visualisation et temps de contact pour une plus grande désinfection
- Conforme à l'arrêté ministériel du 8/09/99, et conforme à la norme EN 1276 N° AMM 2070095

PROPRIETES

TURBOMOISS DH3 PAE, homologué par le ministère de l'agriculture sous le n°2070095, est un produit qui facilite la tâche des responsables de l'hygiène et du nettoyage.

TURBOMOISS DH3 PAE, réalisé à partir de composés tensioactifs à caractère émulsionnant et dégraissant, de régulateurs de mousse, d'hydroxyde de sodium, d'ammoniums quaternaires, d'additifs séquestrants, détient ainsi des qualités détergentes et désinfectantes exceptionnelles, même à basse température.

De par sa conception originale, **TURBOMOISS DH3 PAE**, permet, en une seule opération, d'assurer le dégraissage, la désinfection, la désodorisation des locaux et du matériel à usage agro-alimentaire. (Conforme à l'arrêté ministériel du 8/09/99).

L'action moussante de **TURBOMOISS DH3 PAE** permet :

- une meilleure visualisation de l'application du produit,
- une amélioration du temps de contact du produit sur le support (d'où un meilleur dégraissage et une excellente désinfection).

TURBOMOISS DH3 PAE, possède un excellent pouvoir dégraissant vis à vis des graisses animales ou végétales. Il est efficace en présence de souillures importantes de matières organiques ou salines et de dépôts protéiques.

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

L'utilisation de nos détartrants (DECAL MOUSSE, DECAL 96), en alternance avec **TURBOMOISS DH3 PAE**, supprime les dépôts de calcaire qui sont souvent un lit de fixation pour les bactéries.

TURBOMOISS DH3 PAE est conforme à la norme bactéricide EN 1276 (conditions de saleté).

TURBOMOISS DH3 PAE, trouve son utilisation dans de nombreux domaines :

- Alimentaire : cuisines, réfectoires, tables de travail, locaux sanitaires, sols, murs, ustensiles coupants et tranchants...
- Agro-alimentaire : abattoirs, salaisons, salles de découpe...
- Transports : matériels de transport d'animaux, de denrées périssables (véhicules et matériels) ...
- Elevage : porcheries, chenils, couvoirs, clapiers, salle de traite, élevages de canards (bâtiments de démarrage, les abris, salles de gavage et d'abattage).

MODE D'EMPLOI

- **TURBOMOISS DH3 PAE** s'utilise en pulvérisation. Dans tous les cas, pour une bonne bactéricidie, laisser agir 10 à 20 minutes, puis rincer au nettoyeur haute pression ou au jet d'eau.

- Dans le cas de supports très sales, où une action dégraissante supérieure est nécessaire, renouveler éventuellement l'opération

- Par son action bactéricide **TURBOMOISS DH3 PAE**, détruit à la source les bactéries qui sont la cause de la prolifération des mauvaises odeurs.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr