



IMPERBAT HYDOL

Réf : HDL01

HYDROFUGEANT OLEOFUGEANT DES MATERIAUX

AVANTAGES

- Facilité d'emploi.
- Résiste : à l'eau, à l'huile, aux produits chimiques dilués, aux UV, à l'abrasion
- Protège les terrasses et matériaux contre les incrustations d'huiles, de gasoil, les mousses, les salissures
- Facilite l'élimination des fientes d'oiseau et l'entretien du support

PROPRIETES

IMPERBAT HYDOL est issu d'une nouvelle génération de produits en phase aqueuse pour la protection des surfaces poreuses. Il est formulé à base d'une solution aqueuse d'un complexe de silane produisant un effet hydrophobe et oléophobe.

Grâce à ses capacités de pénétration et de résistance à l'abrasion, **IMPERBAT HYDOL** est le produit idéal de protection pour tous les matériaux poreux du bâtiment soumis au trafic : sols, trottoirs, terrasses, allées piétonnes, etc...

IMPERBAT HYDOL est un produit d'imprégnation permanent, non filmogène. Le support reste perméable à l'air et la vapeur d'eau. Il est complètement incolore après l'application et ne modifie en rien l'aspect du support traité. De plus il résiste parfaitement aux UV, aux détergents classiques et ne jaunit pas dans le temps.

IMPERBAT HYDOL protège durablement tous les matériaux poreux et permet de prévenir les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses, les infiltrations, la prolifération de micro-organismes. Ses qualités hydrofuges et antitaches retardent le vieillissement du support, facilitent et accélèrent son entretien.

UTILISATIONS

Ne pas utiliser **IMPERBAT HYDOL** sur des surfaces non absorbantes. **IMPERBAT HYDOL** s'applique en intérieur comme en extérieur sur tous supports poreux - terre cuite - brique - ciment - pavés autobloquants - dallages à l'ancienne - pierres (bourgognes, solnofènes, berchères, gard etc...).

Il convient parfaitement pour les halls, trottoirs, zones piétonnes, terrasses, plages de piscine, etc...

PREPARATION DES SUPPORTS

Le support à imprégner doit être propre et sec, non gras et exempt de mousse ou lichens. L'eau éventuellement absorbée par le support à l'occasion du nettoyage doit avoir séché en surface avant de procéder à l'application.

Protéger les plantes, les fenêtres, les surfaces vitrées, les encadrements etc... avant pulvérisation du produit. Ne pas appliquer **IMPERBAT HYDOL** par temps de pluie ou de très forte chaleur. En raison de sa teneur en eau, le produit est sensible au gel et n'est pas utilisable à des T°C inférieures à 5°C. Pendant l'application, la T°C de l'air et du support doit de préférence se situer entre 5°C et 40°C.

MODE D'EMPLOI

IMPERBAT HYDOL est à utiliser pur si l'on recherche un effet oléophobe et hydrofuge ou dilué dans de l'eau à 50/50 pour un effet uniquement hydrofuge.

L'application se fait par pulvérisation à refus. Ne pas surcharger le support, éliminer tout excédent avant séchage avec une éponge ou serpillère.

Sur support très poreux, l'application en deux couches peut être nécessaire, avant séchage de la première application (environ 15 à 30 mn selon la température extérieure).

IMPERBAT HYDOL étant diluable à l'eau, il est important de respecter un délai de séchage de 24H-48H sans pluie pour éviter tout rinçage du produit.

L'obtention de la pleine efficacité peut demander plusieurs jours avec certains supports peu réactifs comme le calcaire par exemple. L'efficacité optimale est obtenue après 7 jours.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

14/12/2021