



# POLYECLAT

Réf : ECL05

## LUSTRANT POUR CARROSSERIE AUTOMOBILE

### AVANTAGES

- Polit et protège
- Application facile
- Utilisation manuelle ou mécanique
- Fait briller et protège durablement

### PROPRIETES

**POLYECLAT** est une combinaison complexe d'agents abrasifs de polysiloxanes non volatils et de cires destinées à redonner de l'éclat aux peintures ternies par le temps.

**POLYECLAT** est un produit polyvalent permettant de désoxyder la peinture grâce à sa charge abrasive douce, mais aussi à lui redonner de la brillance et un film auto protecteur.

**POLYECLAT** ne contamine pas les lieux de remise en état, ni les ateliers de peintures.

**POLYECLAT** se présente sous forme d'une crème onctueuse vert pâle qui conserve toutes ses qualités dans le temps.

**POLYECLAT** peut être utilisé manuellement ou à la lustreuse, ne tache pas les caoutchoucs et les plastiques.

### MODE D'EMPLOI

**POLYECLAT** s'utilise pur.

**POLYECLAT** s'applique sur une surface propre, sèche et froide.

### APPLICATION

- A l'aide d'un coton à lustrer ou d'un chiffon doux.
- Etaler le produit avec des mouvements circulaires.
- Procéder par petites surfaces.
- Laisser sécher une à deux minutes (suivant les conditions atmosphériques), puis lustrer avec une lustreuse ou en lustrage manuel avec un chiffon doux (dans ce second cas, ne pas attendre le séchage complet du produit).

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*