



PHOSCO

Réf : PRE17

SOLVANT PHOSPHATANT

AVANTAGES

- Dégraisse et phosphate en une seule opération
- Assure un meilleur accrochage des peintures
- Assure un gain de temps important
- Assure une souplesse et une meilleure organisation du travail

PROPRIETES

PHOSCO a été spécialement mis au point pour préparer les surfaces légèrement oxydées avant la mise en peinture.

PHOSCO, de nature acide, élimine les graisses et transforme la rouille en formant un film de phosphate de fer protégeant ainsi les pièces contre la corrosion, favorisant l'accrochage pour une mise en peinture ultérieure.

PHOSCO évite temporairement une réoxydation immédiate laissant ainsi une latitude de 24 à 48h maximum pour l'application du primaire.

SUPPORTS

Métaux peu oxydés avant mise en peinture.

MODE D'EMPLOI

Bien homogénéiser **PHOSCO** avant l'application :

- au chiffon,
- à la brasse,
- en bain,
- en pulvérisation.

CARACTERISTIQUES A 20°C - 65 % HR

- Densité : 0,87
- Rendement : 15 à 20m²/L suivant le mode d'application et la porosité du support

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions