



# REGULFOND

Réf : CTC361

## REGULATEUR DE FONDS

### AVANTAGES

- Facilité d'emploi
- Supprime l'apparition du spectre des joints
- Ecologique car sans solvant
- Non filmogène, laisse respirer les supports

### PROPRIETES

**REGULFOND** est un produit liquide formulé pour éviter l'apparition du spectre des joints lors de l'application d'enduits sur la brique, le parpaing le plâtre.

**REGULFOND** est utilisé sur les matériaux tel que briques ou parpaings, avant l'application d'enduits plâtre ou ciment. Il s'utilise également en couche d'impression comme régulateur de fonds avant l'application d'enduits monocouche selon le CSTB 2669 du 2 août 93.

**REGULFOND** permet aux plâtres et aux enduits de sécher de manière uniforme sur l'ensemble des surfaces recouvertes, évitant ainsi les nuances au niveau des joints de brique ou parpaing.

**REGULFOND** ne modifie pas la façon de travailler les enduits, ni le temps de prise.

**REGULFOND** peut être utilisé également pour réguler les fonds avant l'application d'un revêtement à base de polymères selon DTU42.1(norme NF P 84-404-3).

### MODE D'EMPLOI

- Diluer 1 litre de **REGULFOND** pour 20 litres d'eau.
- Pulvériser de bas en haut en une passe à raison de 1 litre pour 4 à 5 m<sup>2</sup> maximum.
- Attendre 24 heures avant d'appliquer les enduits plâtres ou ciments.

### Pouvoir couvrant

1 litre pour 4 à 5 m<sup>2</sup> maximum.

### IMPORTANT

Eviter les projections sur les pièces en aluminium (huisserie de fenêtre par exemple).

### CARACTERISTIQUES

- Aspect : liquide incolore
- Composition : silicones en milieu aqueux (47 % de méthylsilanetriolate de potassium)
- Réaction : alcaline

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*