



GHA 200

Réf : GHA

GRAISSE HYDROFUGE ANTI-ROUILLE ADHESIVE

AVANTAGES

- Très adhérente
- Excellent anti-rouille
- Fort pouvoir hydrofuge
- Conserve ses propriétés jusqu'à 190°C.
- Propulseur ininflammable sans effet nocif sur la couche d'ozone

PROPRIETES

GHA 200 est particulièrement recommandé pour le graissage d'éléments mécaniques soumis à des conditions d'utilisation difficiles ou exposés à l'eau chaude ou froide et à la vapeur (blanchisserie).

GHA 200 étant très adhésif, est particulièrement recommandé pour les pièces ayant une vitesse de rotation élevée (par exemple, engrenages nus, chaînes de motos, câbles métalliques des remontées mécaniques, toute machine où la lubrification ne doit pas entraîner de projections périphériques).

GHA 200 rend de grands services pour la lubrification des rotules, axes de portières, crémaillères, glissières, engrenages ouverts, chaînes de transmission, etc...

MODE D'EMPLOI

- Si nécessaire, nettoyer ou débarrasser des salissures les surfaces à graisser.
- Agiter l'aérosol avant chaque utilisation.
- Pulvériser la surface à graisser ou utiliser la pipette pour les graissages précis.
- **GHA 200** ne s'élimine qu'avec un solvant type CHIMSOLV 100.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions