



DESOXAL

Réf : CTC64

DESOXYDANT DEGRAISSANT D'ALUMINIUM

AVANTAGES

- Rénovateur spectaculairement efficace
- Image de marque et publicité ravivées
- Assure une passivation et une protection temporaires
- Facilite le nettoyage et l'entretien
- Gain de temps

PROPRIETES

DESOXAL est un complexe d'acides et de tensio-actifs ayant une action rapide et efficace sur l'oxydation et la corrosion des matériels.

DESOXAL permet de remettre à neuf, en une seule opération, sans action mécanique, les aluminiums les plus oxydés (supprime les piqûres).

DESOXAL décape et dégraisse, instantanément, en une seule opération.

DESOXAL a un excellent pouvoir pénétrant, même sur les surfaces couvertes de graisse, huile, cambouis, rouille et ciment.

DESOXAL assure une passivation et une protection temporaires des parties traitées.

DESOXAL est idéal pour les ridelles de camion, les bennes en aluminium, les citernes en inox, et toutes autres pièces en aluminium.

DESOXAL peut être utilisé pour le dégraisage des bâches et des châssis.

DESOXAL est particulièrement apprécié pour nettoyer et désincruster les jantes de véhicules (à éviter cependant sur les jantes vernies et anodisées).

MODE D'EMPLOI

1) En pulvérisation :

- Diluer **DESOXAL** dans 1 à 10 litres d'eau.
- Suivant l'encrassement du support, pulvériser la solution uniformément de bas en haut en prenant soin de bien humecter tout le support (la réaction moussante doit être homogène).
- Laisser agir quelques minutes.
- Rincer abondamment de haut en bas au jet sous pression.

2) En bain :

- Préparer un bain de produit à raison de 1 litre de **DESOXAL** pour 1 à 6 litres d'eau suivant l'encrassement des pièces.
- Immerger, laisser tremper quelques minutes.
- Sortir les pièces et les rincer abondamment.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions