



DILUSTRUCT

Réf : MAR01

DILUANT PEINTURE

AVANTAGES

- Permet d'obtenir un effet martelé optimal
- Facilite et accélère le nettoyage du matériel
- Permet un séchage homogène

PROPRIETES

DILUSTRUCT est une coupe de solvants soigneusement sélectionnés afin d'obtenir un martelé parfait.

DILUSTRUCT assure une évaporation mesurée et progressive des solvants, permettant ainsi un meilleur séchage du film de peinture.

MODE D'EMPLOI

1) Diluant : 5 à 15% selon la peinture martelée utilisée. Suivant le dessin recherché et l'applicateur, **POLYMARTEL** doit être diluée avec 5 à 10% de **DILUSTRUCT**.

2) Nettoyage du matériel : **DILUSTRUCT** est indispensable pour nettoyer parfaitement le matériel ayant servi à l'application de peintures martelées.

Par sécurité : en cas d'utilisation du même matériel pour l'application d'une peinture non martelée, il paraît judicieux sinon indispensable de procéder à un nouveau nettoyage avec notre anti-silicones **PARASIL**, ceci afin d'être certain d'éliminer toutes traces de silicones.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions