



LUBRITECK

Réf : HTK01

HUILE DE TECK

AVANTAGES

- Excellente protection des bois
- Adhérence et souplesse remarquable
- Très bonne tenue dans le temps
- Facilité d'application exceptionnelle

PROPRIETES

Huile spécialement mise au point pour la protection des bois en milieu difficile (bord de mer, montagne...). Finition remarquable qui empêche l'accrochage des salissures.

LUBRITECK a une excellente souplesse et adhérence, ainsi qu'une grande tenue extérieure.

APPLICATION

- Bien homogénéiser avant application.
- Sur support neuf, application en plusieurs couches :
 - 1ère couche à diluer à 15 % de DILULAQ.
 - 2ème couche sans diluant.
 - 3ème couche sans diluant.

Un ponçage entre chaque couche donnera une meilleure finition.

En entretien, 1 couche par an permet de conserver une bonne finition et de préserver la nature du bois.

L'application de plusieurs couches rendra l'aspect de plus en plus brillant.

CARACTERISTIQUES A 20° C ET 65 % HR

- Viscosité CA 4 : 45 secondes
- Densité : 0,88
- Séchage : HP : 6 heures – sec : 15 heures
- Recouvrable : 2 heures à 48 heures
- Rendement : 10 à 15 m²/L selon la porosité du bois

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec DILULAQ.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions