



DILURETHANE ER

Réf : POL01

**DILUANT POLYURETHANE
EVAPORATION RAPIDE**

AVANTAGES

- Permet un séchage rapide
- Bon pouvoir diluant
- Assure des revêtements de qualité
- Garde le brillant aux films appliqués

PROPRIETES

DILURETHANE ER est un diluant grade uréthane, spécialement conçu pour l'obtention d'une parfaite dilution des peintures polyuréthanes.

DILURETHANE ER permet un séchage rapide et homogène. Son utilisation est particulièrement recommandée en hiver pour obtenir un séchage correct.

DILURETHANE ER a un bon pouvoir diluant pour les peintures à base d'huile, de caoutchouc, de résines naturelles et synthétiques. Il est aussi compatible avec les peinture glycérophtaliques, alkydes, uréthanes.

Lors de la dilution des peintures, un excès de diluant entraînera une augmentation du brillant car le liant remontera de façon plus importante à la surface du film.

DILURETHANE ER est recommandé pour le nettoyage des supports, car il ne laisse aucun résidu après évaporation, ainsi que pour le nettoyage du matériel.

MODE D'EMPLOI

DILURETHANE ER est à incorporer jusqu'à obtention de la viscosité désirée :

- à la brosse : de 5 à 10 %.
- au pistolet pneumatique : de 10 à 25 %

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur
notre site www.chimie-technique-conseil.fr*

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions