



TECHNILUB SYNT

Réf : CTC174

FLUIDE DE COUPE SYNTHETIQUE

AVANTAGES

- N'encrasse pas les glissières
- Bonnes propriétés lubrifiantes
- N'attaque pas le caoutchouc
- Anti-rouille

PROPRIETES

TECHNILUB SYNT est un fluide de coupe synthétique transparent soluble pour opération courante d'usinage des métaux.

UTILISATIONS

- Tous métaux.
- Action anti-rouille élevée.
- Solution claire dans l'eau.
- Ne forme pas de boues.
- S'élimine facilement par rinçage ou dégraissage.
- N'est pas agressif vis à vis des métaux les plus divers.

MODE D'EMPLOI

- Il est recommandé de nettoyer la machine avant la mise en oeuvre.
- Sur le matériel très souillé, il sera parfois nécessaire de remplacer la solution après quelques jours d'utilisation, la solution par son pouvoir détergent ayant pu remettre en circuit les dépôts accumulés précédemment.
- Dose : 3 à 8 % pour les travaux courants et jusqu'à 30 % pour les travaux difficiles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Lubrifiant de synthèse
- Liquide opalescent jaune pâle à ambré
- **PRECAUTION** : éviter le gel.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions