



CYANOCAT

Réf : AAC

ACTIVATEUR POUR COLLE CYANOACRYLATE

AVANTAGES

- Collage ultra-rapide, économique, rapidité d'intervention, accélère le temps de prise
- Ne laisse pas de trace
- Facile d'emploi
- Compatible avec toutes les cyanos

PROPRIETES

CYANOCAT renforce les propriétés des colles cyanoacrylates en accélérant les temps de prise et en améliorant considérablement l'adhérence.

CYANOCAT s'applique par pulvérisation sur l'une des 2 faces à encoller avant dépose de la colle elle-même sur l'autre face.

CYANOCAT est un complément indispensable de notre colle CYANOCRYL et est également compatible avec d'autres colles cyanoacrylates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Poids spécifique : 0,8 g/ml.
- Vitesse de prise : 2 à 10 secondes selon les matériaux.
- Température d'utilisation : de +5°C à + 35°C.
- Stockage : 3 ans si conservé hors gel (idéalement entre 5 et 30°C).

MODE D'EMPLOI

- Les matériaux et surfaces à encoller doivent être propres, secs, exempts de poussières, de tous corps gras et de qualité constante.
- Appliquer **CYANOCAT** par pulvérisation sur l'une des 2 surfaces à encoller. Attendre l'évaporation partielle du produit pendant quelques secondes.
- Déposer la CYANOCRYL sur l'autre surface.
- Ensuite assembler les 2 parties puis maintenir les surfaces en contact pendant la durée nécessaire à la prise de la colle qui est généralement de quelques secondes maximum (2 à 10 secondes selon les matériaux).

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions