



DECAL 3015

Réf : CTC126

DECAPANT DETARTRANT SPECIAL

AVANTAGES

- Action rapide
- Ne contient pas d'ions chlorés
- Recommandé sur acier inoxydable
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Ne noircit ni le galva, ni les aciers inox

PROPRIETES

DECAL 3015 est principalement formulé pour le nettoyage et le décapage des matériels servant aux applicateurs d'enduits projetés tels que les échelles, échafaudages, garde-corps, passerelles etc....

DECAL 3015 peut être utilisé sur : le fer peint, les aciers galvanisés ou inoxydables et aussi sur les matériels en aluminium.

DECAL 3015 peut aussi être utilisé pour le nettoyage des façades fragiles ainsi que sur des surfaces carrelées.

CARACTERISTIQUES

- Liquide limpide
- PH : 1
- Densité : 1
- Ne contient pas d'ions de chlore

MODE D'EMPLOI

Soit en pulvérisation

- Mouiller les surfaces à décaper.
- Pulvériser DECAL 3015 dilué de 30 à 50% sur les surfaces à décaper.
- Laisser agir 10 à 20 mn.
- Brosser, puis rincer abondamment.
- Suivant le support, une machine HP peut aussi être utilisée.

Soit en bain

- Diluer avec 50 à 80% d'eau
- Immerger les éléments, attendre 10 à 15 mn, puis rincer à la haute pression.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

08/12/2020