



DECAL MOUSSE

Réf : DET01

DETARTRANT ALIMENTAIRE

AVANTAGES

- En alternance avec TURBOMOUSSE DH3
- Permet un détartrage facile, rapide, efficace
- Assure une sécurité dans le domaine de la désinfection et du nettoyage
- Biodégradabilité > a 90%
- Conforme à l'arrêté ministériel du 08/09/99 (alimentarité)

PROPRIETES

DECAL MOUSSE est un détartrant nettoyant alimentaire concentré pour matériels et surfaces pouvant se trouver au contact des aliments.

DECAL MOUSSE est issu d'une combinaison très élaborée d'acides minéraux, d'émulgateurs, de dégraissants non ioniques, de stabilisateurs de mousse... ce qui lui confère un très bon pouvoir détartrant, pénétrant, émulsionnant.

Toutes ces qualités font de **DECAL MOUSSE** un produit très efficace pour :

- le détartrage des dépôts calcaire et de tartre,
- le nettoyage des agglomérats organiques et minéraux,
- le décapage des traces d'oxyde et de rouille sur des supports aussi variés que le carrelage, la faïence, le ciment, les récipients et matériels en inox, les bacs et matériels en polyéthylène, les sols, murs et matériels peints.

DECAL MOUSSE est particulièrement apprécié dans des milieux aussi différents que :

- l'agro-alimentaire (abattoirs, salaisons, laiteries, conserveries, fabrication des plats cuisinés, chambres froides...),
- la pêche (criées, salles de découpe, poissonneries, chalutiers...),

- les collectivités (cuisines, sanitaires, campings...),
- les municipalités (piscines, bassins, stations d'épuration...),
- l'industrie (murs, sols, douches...).

D'utilisation polyvalente et rationnelle, **DECAL MOUSSE** est appliqué en pulvérisation, en trempage ou brossage, mais de préférence au canon à mousse. En effet, son action fortement moussante, permet un temps de contact plus long sur les surfaces verticales, assurant ainsi une meilleure désincrustation des supports à détartrer.

MODE D'EMPLOI

- **DECAL MOUSSE** peut être dilué dans l'eau froide ou chaude (jusqu'à 55 à 60°C), à une concentration de 2 à 5% pour application en trempage, brossage ou pulvérisation.
- **DECAL MOUSSE** s'utilise pur dans le bol du canon à mousse. La dilution se fera par venturi (2 à 5% en fonction du débit d'eau de la machine HP).
- Rincer ensuite les surfaces nettoyées à l'eau claire.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions