



D MOULCHIM

Réf : DOF80

HUILE DE DEMOULAGE

AVANTAGES

- Supprime l'adhérence des ciments
- S'applique et protège tous supports
- S'utilise à froid comme à chaud
- Permet un fini très lisse
- Excellent pouvoir couvrant

PROPRIETES

D MOULCHIM supprime l'adhérence des ciments et bétons sur tous supports :

- moules ou banches métalliques,
- bois traité ou non,
- contreplaqué,
- plastiques...

D MOULCHIM est chimiquement neutre.

D MOULCHIM ne tache pas.

D MOULCHIM :

- s'applique sur coffrages ou moules chauffants, béton étuvé ou non. Température d'étuvage maxi : 80°C ;
- est stable au écarts de température (-30°C à +80°C) ;
- n'empêche pas l'accrochage des peintures, vernis, plâtres et enduits ;
- ne laisse ni trace, ni poudrage sur les produits démoulés ;
- n'entraîne aucune dégradation des supports sur lesquels il est appliqué ;
- possède un fort pouvoir couvrant de 20 à 30 m² par litre suivant support et mode d'application.

MODE D'EMPLOI

D MOULCHIM s'utilise le plus couramment pur, mais il peut être dilué avec un solvant hydrocarbure voire du fuel. Il doit toujours être appliqué sur surfaces nettoyées, décapées, désoxydées et sèches.

Pour obtenir une bonne protection avec **D MOULCHIM**, ce dernier doit être appliqué uniformément (au pulvérisateur, pinceau ou brosse) sur toutes les surfaces horizontales, verticales, corps creux, en insistant sur les angles, évidements, taraudages etc...).

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions